

### **AMOLADORA ANGULAR**

### **DW108**

Molino de ángulo neumático para desbastar, cortar y pulir varios materiales.



### **BENEFICIOS**

- · Amoladora de ángulo neumática potente y delgada con cabeza de ángulo aplanada.
- El regulador centrífugo proporciona una velocidad constante bajo carga.
- Mandril estándar Ø 22 mm para accesorios estándar.
- Bloqueo del huso para facilitar el cambio del accesorio.
- La manija adicional se puede montar en ambos lados.

# **DATOS TÉCNICOS**

DATO	S TÉCNI	icos			05	DEALTA		
Artículo	Artículo Nr.	Potencia	Velocidad	Peso	Madril	Disco-Ø	Consumo de Aire	Conexión Aire
DW108	12106700 1	.100 Watt	7.600 min <sup>-1</sup>	2,5 kg	Bolsa ∅ 22 mm	180 mm	12,5 – 18,3 l/s	G 3/8"

Presión Trabajo: 6,3 bar

Conector recomendado: Ø 13 mm.

Herramienta con mandril estándar, boquilla de acoplamiento rápido, adaptador R 3/8 x NPT 3/8, llave de montaje, cubierta protectora, segunda manija.



## **ACCESORIOS**

Artículo		Artículo Nr.	Descripción
Item		Item No.	Description
<b>Arandela</b> Washer	0	12180053	Ø 22 x 1,6 mm, para ensamblar discos. Ø 22 x 1,6 mm, for assembling thin discs

#### Suministro de Aire Acondicionado

**Compressed Air Supply** 

<b>Artículo</b> Item	Artículo Nr. Item No.	<b>Descripción</b> Description
Manguera HFK13 Air Hose	93005900	Ø 13 mm, Material Vendido por Metro, PVC, Tejido Reforzado Ø 13 mm, material sold by the meter, PVC, fabric-reinforced
Aceite	93003900	1-Litro-Botella 1 liter bottle
Oil	93004000	100-ml-Botella 100 ml bottle
Engranaje HOCLA 2007 Grease		1 kg Lata 1 kg tin can
Unidad de Mantenimiento WE-R3/8"-K Maintenance Unit		Acople R 3/8, 1,15 m³/min Flujo Volumétrico Connecting thread R 3/8, 1.15 m³/min clearance
Unidad de Mantenimiento WE-R1/2"-K Maintenance Unit	93001400	Acople R 1/2, 2,4 m³/min Flujo Volumétrico Connecting thread R 1/2, 2.4 m³/min clearance
		JUNOS DE ALTA PE

