

LIJADORA ROTORBITAL CON EXTRACCION

APS125A, APS150A

Lijadora Rotorbital con conexión a un extracto de polvo externo para lijado, pulido y emparejamiento de superficies.



BENEFICIOS

- Compacta y con poco peso con accesorios varios para cualquier tipo de superficie.
- Control de velocidad muy preciso
- Mantenimiento Libre de Aceites
- Baja vibracion (< 2.5 m²) y un grip ergonomicamente diseñado para evitar la fatiga durante el proceso.

HOJA TECNICA

Item	Item No.	Potencia	Velocidad	Orbita Ø	Peso	Conector de extracción	Medida del Soporte Ø	Consumo de Aire
APS125A	17105000	270 Watt	10.000 min ⁻¹	5 mm	0,7 kg	LW27	125 mm	7,5 l/s
APS150A	17107000	270 Watt	10.000 min ⁻¹	5 mm	0,7 kg	LW27	150 mm	7,5 l/s

Presión Trabajo: 6,3 bar

Conector recomendado Ø: 9 mm

Conector de Aire: G 1/4"

Orientación de aplicación :

Herramienta equipada con soporte para discos de velcro 98-TK5H / 99-TKH;

Conector de acoplamiento rápido, adaptador R1 / 4 x NPT1 / 4, llave de montaje.

Accesorios

Soportes para Discos Ø 125 mm

Grinding Plates Ø 125 mm

Artículo Item	Artículo Nr. Item No.	Descripción	Description	Dureza Hardness
98-T	17199008	Plato Ø 123mm, Contacto con Vinilo, 8 agujeros, Diámetro de localización de agujeros Ø 65mm, Espesor espuma H = 12mm	Plate Ø 123mm, Contact area Vinyl, 8 times perforated, Bolt circle Ø 65 mm Foam part H = 12 mm	Dureza Media middle hard

Artículo Item	Artículo Nr. Item No.	Descripción	Description	Dureza Hardness
98-TK5H	17100001	Plato Ø 123mm, Contacto con Velcro, 5 agujeros, Diámetro de localización de agujeros Ø 65mm, Espesor espuma H = 11mm	Plate Ø 123mm, Contact area Velcro, 5 times perforated, Bolt circle Ø 65 mm Foam part H = 11 mm	Rígido hard
98-TK8	17199006	Plato Ø 123mm, Contacto con Velcro, 8 agujeros, Diámetro de localización de agujeros Ø 65mm, Espesor espuma H = 12mm	Plate Ø 123mm, Contact area Velcro, 8 times perforated, Bolt circle Ø 65 mm Foam part H = 12 mm	Dureza Media middle hard

Soportes para Discos de Velcro Ø 150 mm Grinding Plates Ø 150 mm

Artículo Item	Artículo Nr. Item No.	Descripción	Description	Dureza Hardness
99-TH	17199020	Plato Ø 147mm, Contacto con Vinilo, 6 agujeros, Diámetro de localización de agujeros Ø 80mm, Espesor espuma H = 11mm	Disc Ø 147mm, Contact area Vinyl, 6times perforated, Bolt circle Ø 80 mm Foam part H = 11 mm	Rígido hard
99-TKH	17102001	Plato Ø 147mm, Contacto con Velcro Grueso, 6 agujeros, Diámetro de localización de agujeros Ø 80mm, Espesor espuma H = 11mm	Disc Ø 147mm, Contact area Velcro coarse, 6times perforated, Bolt circle Ø 80 mm Foam part H = 11 mm	Rígido hard

Discos de Lija con Velcro Sanding Discs

Artículo Item	Descripción Description	Grano Grain	Artículo Nr. Item No.
KOK125-K-ABS	Óx. de Aluminio, Ø 125 mm Velcro, 8 agujeros, Diámetro de localización de agujeros Ø 65 mm Aluminum oxide, Ø 125 mm velcro, 8 times perforated, Bolt circle Ø 65 mm	60	17199556
		80	17199558
		120	17199562
		180	17199568
KOK150-K-ABS	Óx. de Aluminio, Ø 150 mm Velcro, 6 agujeros, Diámetro de localización de agujeros Ø 80 mm Aluminum oxide, Ø 150 mm velcro, 6 times perforated, Bolt circle Ø 80 mm	60	17199506
		80	17199508
		120	17199512
		180	17199518
		240	17199524

Artículo Item	Descripción Description	Grano Grain	Artículo Nr. Item No.
SFSC125-K-ABS	Carburo de Silicio, Ø 125 mm Velcro, 8 agujeros, Diámetro de localización de agujeros Ø 65 mm Siliziumcarbid, Ø 125 mm velcro, 8 times perforated, Bolt circle Ø 65 mm	60	17199656
		80	17199658
		120	17199662
		180	17199668
		240	17199674
		320	17199682
SFSC150-K-ABS	Carburo de Silicio, Ø 150 mm Velcro, 6 agujeros, Diámetro de localización de agujeros Ø 80 mm Siliziumcarbid, Ø 150 mm velcro, 6 times perforated, Bolt circle Ø 80 mm	60	17199606
		80	17199608
		120	17199612
		180	17199618
		240	17199624
		320	17199632
		400	17199640

Agujeros de Absorción
Suction Hoses

Artículo Item	Artículo Nr. Item No.	Descripción Description
02700	18199030	Agujero de Abs. LW 27 Suction hose LW27
03200	18199031	Agujero de Abs. LW 32 Suction hose LW32
03800	18199032	Agujero de Abs. LW 38 Suction hose LW38
05000	18199033	Agujero de Abs. LW 50 Suction hose LW50

Acoples
Sleeves

Artículo Item	Artículo Nr. Item No.	Descripción Description
02732	18199042	LW27 hasta LW32 LW27 up to LW32
03238	18199043	LW32 hasta LW38 LW32 up to LW38
03850	18199044	LW38 hasta LW50 LW38 up to LW50
03232	18199046	LW32 hasta LW32 LW32 up to LW32
03838	18199047	LW38 hasta LW38 LW38 up to LW38
05050	18199048	LW50 hasta LW50 LW50 up to LW50

Suministro de Aire Comprimido
Compressed Air Supply

Artículo Item	Artículo Nr. Item No.	Descripción Description	
Manguera Air Hose	HFK9	93005800	Ø 9 mm, Material Vendido por Metro, PVC, Tejido Reforzado Ø 9 mm, material sold by the meter, PVC, fabric-reinforced
Manguera Air Hose	HFK13	93005900	Ø 13 mm, Material Vendido por Metro, PVC, Tejido Reforzado Ø 13 mm, material sold by the meter, PVC, fabric-reinforced
Aceite Oil		93003900	1-l-Botella 1 l bottle
Aceite Oil		93004000	100-ml-Botella 100 ml bottle
Unidad de Mantenimiento Maintenance Unit	WE-R3/8"-K	93001100	Conexión R 3/8, 1,15 m ³ /min Flujo Volumétrico Connecting thread R 3/8, 1.15 m ³ /min clearance
Unidad de Mantenimiento Maintenance Unit	WE-R1/2"-K	93001400	Conexión R 1/2, 2,4 m ³ /min Flujo Volumétrico Connecting thread R 1/2, 2.4 m ³ /min clearance
Unidad de Mantenimiento con Protección Maintenance Unit with Protective Case	WE-1/2"-MS	93001800	Conexión R 1/2, 2,4 m ³ /min Flujo Volumétrico Connecting thread R 1/2, 2.4 m ³ /min clearance

Póngase en contacto por más accesorios.
Please contact us for further accessories.