

Información de Producto

Artículo 541 W / H Fibra de Óxido de Aluminio											
Respaldo	Fibra (approx. 0.8 mm)										
Adhesivo	Resina sobre Resina										
Tipo de Grano	Óxido de Aluminio										
Abertura de Grano	Camada Cerrada										
Granulometría	P 150 - P 24, P 16										
Ancho de Fabricación	1470 mm										
Disponibilidad	Disco de Fibra										
Segmentación de Mercado	Rectificado de superficies, rebabas, fundiciones, costuras de soldadura, etc. de uso general.										
Ventajas	<ul style="list-style-type: none"> • Óxido de aluminio con excelentes características de corte. • La unión resinoide, junto con la capa de cierre, garantiza un alto rendimiento de corte en metales. • No hay rasgaduras ni grietas en el disco cuando se muelen los bordes. 										
<table border="1"> <tr> <td>Metal</td> <td>Pintura Automotriz</td> <td>Pisos de Madera</td> <td>Pintura Laca Filler</td> <td>Cerámica</td> <td>Cuero</td> <td>Vidrio</td> <td>Plástico</td> <td>Piedra</td> </tr> </table>			Metal	Pintura Automotriz	Pisos de Madera	Pintura Laca Filler	Cerámica	Cuero	Vidrio	Plástico	Piedra
Metal	Pintura Automotriz	Pisos de Madera	Pintura Laca Filler	Cerámica	Cuero	Vidrio	Plástico	Piedra			

Telefono (54) 11 4726 9543

www.netso.com.ar

comercial@NETSO.com.ar

Reconquista 2476, Oficina 1

(B1618BDX)Talar, Buenos Aires